



Omega 700

Características:

- Anchura de trabajo: 700mm
- Voltaje: 400 V, 50-60 Hz Trifásico
- Motor: 11 kw
- Dim.: 93x105x74 (HxLxW) sin manillar
- Peso: 185 kg
- Frecuencia: 0-1000 rpm



- Ideal para la preparación de hormigón, pavimentos, autonivelantes y asfalto
- Fácil lijado de suelos de alta densidad
- Pulido de terrazo y piedra natural
- Limpieza y mantenimiento de baldosas y recubrimientos

Descripción general:

- “**Jekyll & Hyde**” – el uso del control de velocidad permite desde el lijado más agresivo hasta el suave pulido
- Ergonomía perfecta para la comodidad del operador y el fácil manejo
- Presión uniforme de lijado
- Fácil transporte
- Herramientas flexibles
- Amplia gama de herramientas

La **Omega 700** combina muchos años de experiencia de producción de cabezales simples o multicabezales rotatorios.

Por primera vez, dos formas de trabajo se han unificado, la nueva Omega 700 realiza obras tanto en suelos de alta densidad como de baja.

El resultado es una única máquina que es perfecta para una amplia gama de aplicaciones y superficies. La velocidad máxima permite la preparación de superficies: fresado de cemento agresivo, la eliminación de revestimientos y pulido de terrazo, suelos de diseño, piedra natural y revestimientos. Hasta ahora los discos de lijado habían sido demasiado ligeros y de rotación contraria, no eran lo suficientemente fuertes para el tratamiento de suelos tan duros, cosa que no ocurre en la **Omega 700**. La **Omega 700** unifica las ventajas de ambos tipos de máquinas e incrementa las aplicaciones de lijado.